

Specialty Paint for Plastic Hammered (тех.описание) Краска для пластика молотковая

Описание:

Обновляет и реставрирует пластиковые поверхности. Для внутренних и наружных работ. Наносится в один прием непосредственно на пластик с прекрасной адгезией. Не требует дополнительного грунтования. Используется на всех видах пластмасс, включая ПВХ, полипропилен, стеклопластик и поливинил. Идеальна для пластиковых стульев, столиков, горшков, почтовых ящиков, жалюзи и прочих предметов, которым необходимо обновить или придать индивидуальность.

Визуальный эффект: глянцевое покрытие с молотковым эффектом различных цветов.

Упаковка: спрей 340 гр.

Подготовка поверхности:

Накройте окружающие предметы для защиты от попадания на них краски.

Очистить поверхность от отставшей краски. Слегка матировать блестящие поверхности (наждачной бумагой). Помыть поверхность мылом и водой, сполоснуть и высушить.

Нанесение:

Использовать вне помещений или в хорошо проветриваемой комнате при температуре выше 10°C и влажности ниже 85% для обеспечения правильного высыхания.

Не распылять при сильном ветре и большой запыленности.

Флакон энергично взбалтывать в течение минуты после того, как станет слышен перекатывающийся внутри шарик.

Распылять краску необходимо с расстояния 30 см. в два легких слоя с небольшим временным интервалом между ними (несколько минут). Затем нанесите один, финишный толстый слой.

Для достижения лучшего внешнего вида, держать баллон на равном расстоянии от поверхности в течение всего процесса окрашивания. Сначала нанести первый тонкий слой на всю поверхность, не стремясь достигнуть полного укрытия за один раз. Далее, дав немного подсохнуть, второй, более плотный, слой.

Время высыхания:

до «отлипа» 20-30 минут

полное высыхание 24 часа

перекрашивать в течение часа или через 48 часов

При температуре, ниже 21° С, время высыхания увеличивается

Максимальная адгезия и износостойкость покрытия настанет через 5-7 дней с момента нанесения финишного слоя.

Расход: 1.5 – 2 м².

Температуроустойчивость окрашенных поверхностей:

не использовать на поверхностях, нагреваемых выше 94°C.

Меры предосторожности:

Баллоны под давлением. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°C. Не прокалывать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. Избегать попадания паров в дыхательные пути. При попадании в органы пищеварения немедленно обратиться к врачу. Баллоны разрешается выбрасывать только в специально отведенные места.

Официальный представитель Rust-Oleum в России и странах СНГ
компания ООО «Арлюма Интерпрайс»
Адрес 123007, Москва, ул. 5-ая Магистральная, д. 10а, офис 1,
Телефон: +7 (495) 221-58-00
Вебсайт: www.arluma.ru

 **RUST-OLEUM**
BRANDS