

## WATCO® BUTCHER BLOCK OIL & FINISH МАСЛО ДЛЯ РАЗДЕЛОЧНЫХ ДОСОК

WATCO® BUTCHER BLOCK OIL & FINISH – состав с тунговым маслом, специально разработан для покрытия деревянных разделочных столов, разделочных досок, салатниц и других предметов кухонной утвари, контактирующих с пищей.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА:

- образует нетоксичное и полностью безопасное покрытие после высыхания;
- легкое в нанесении и уходе;
- обеспечивает защиту деревянных поверхностей;
- создает неповторимый богатый блеск;
- для внутренних работ.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** подходит для всех типов необработанной древесины.

**ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:** отлично подходит для защиты и преображения деревянных разделочных столов, разделочных досок, салатниц и других предметов кухонной утвари, контактирующих с пищей.

**ВИЗУАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:** масло не пигментированное, прозрачное, легкого янтарного оттенка. Придает сияющий блеск обработанной поверхности. Подчеркивает волокна и текстуру дерева.

**СОСТАВ:** алкиды тунгового масла, уайт-спирит. **ЛОВ:** < 580 г/л.

**УПАКОВКА:** банка 0,237 л; 0,472 л.

**ВЕС:** 0,90 кг/л.

**СУХОЙ ОСТАТОК:** 36% по массе.

**РАСХОД:** 4,5 м<sup>2</sup>/0,237 л; 9 м<sup>2</sup>/0,472. Расход сильно зависит от типа и пористости древесины.

**ИНСТРУМЕНТ:** мягкая безворсовая ткань.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Подготовьте оголенную деревянную поверхность шлифованием вдоль волокон древесины. Начинайте с наждачной бумаги зернистостью №150, затем №180 и заканчивайте №220. Перед нанесением масла удалите всю шлифовальную пыль пылесосом.

### НАНЕСЕНИЕ

WATCO® BUTCHER BLOCK OIL & FINISH – готовый к применению продукт. Не разбавлять. Использовать только при комнатной температуре. Тщательно перемешайте содержимое банки перед использованием и периодически помешивайте во время нанесения. Наносите масло мягкой чистой тряпкой с удалением излишков через 5-10 минут. Позвольте просохнуть первому слою в течение 6 часов перед повторным нанесением масла. Перед повторным нанесением слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой №400.

Дайте поверхности полностью высохнуть в течение 72 часов перед тем, как использовать по назначению. Перед первым контактом с пищей вручную промойте поверхность водой. **НЕ МЫТЬ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ!**

Не наносите масло на какие-либо старые покрытия.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:** зависит от температурных условий, влажности и типа древесины.

При температуре воздуха 21°C и влажности 50%:

- до отлипа – 2 часа;
- нанесение второго и последующих слоев – 6 часов;
- полное высыхание – 72 часа.

**Очистка:** очищайте инструменты и оборудование уайт-спиритом.

### Хранение и утилизация промасленной ветоши

Текстильные изделия, которые пропитаны маслами или лакокрасочными материалами, в составе которых есть растворитель, во время гниения или контакте тканей с кислородом могут выделять тепло, что приводит к повышению пожароопасности. В случае нахождения отработанного текстиля под солнечными лучами скорость нагревания увеличивается.

**Запрещается промасленную ветошь выкидывать в контейнер с легко воспламеняющимся мусором или хранить рядом с легковоспламеняющимися материалами** (деревянные опилки, стружки ветхое дерево, упаковочной бумаги и т.д.) .

Использованную ветошь собирайте и утилизируйте /выбрасывайте отдельно от обычного мусора. Хранить промасленную ветошь рекомендуется в герметичных металлических емкостях с плотной крышкой.

**Меры предосторожности:** избегайте попадания в глаза. Надевайте очки, защитную одежду и химически стойкие перчатки. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, головную боль, слезятся глаза, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкость закрытой при хранении.

**Держите подальше от детей!**

**Срок хранения:** 7 лет. Дата изготовления указана на упаковке.

**Производитель:** Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy. Vernon Hills, IL 60061.

**Претензии по качеству продукции** [www.arluma.ru](http://www.arluma.ru).